

FLIP-FLAP LCD 3/4-13G „OIKEA VÄRI“



ATSAUCE 089679

FLIP-FLAP LCD 3/4-13 G ar savu pacelamo un automātisko ekrānu nodrošina optimālu redzamību darba laikā un brīvu redzes lauku jau pēc metināšanas pabeigšanas. Tas ir piemērots visiem metināšanas darbiem, pateicoties iestatījumiem, kas ir tieši pieejami caur iebūvēto vadības paneli.

RAKSTURLIELUMI

- **Aprikots ar 2 logiem:** 1 pacelams logs ar aizsardzības filtru (tonis 3/4–13) metināšanai, 1 caurspīdīgs stikls (neitrāla redzamība/slipēšana).
- **Pieejami 9 toņu varianti,** kas piemēroti visiem metināšanas darbiem.
- **Gaišais tonis 3,** ideāla redzamība pirms metināšanas.
- **4 iespējamie iestatījumi:**
Toni: iestatiet tumšuma līmeni
Jutība: nosaka, pie kāda apgaismojuma līmeņa ekrāns ieslēdzas
Aizkavēšanās laiks: kontrolē laiku, cik ilgi ekrāns paliek tumšs pēc metināšanas pārtraukšanas
Slipēšana: aizsardzība slipēšanas darbu laikā, saglabājot maskas elementu gaišā tonī, neskatoties uz dzirkstelēm.
- **2 jutīgi sensori** maksimālai efektivitātei.
- Ātrs **aptumšošanās** ātrums: 0,05 ms
- **Galvas josta:** individuāla pielāgošana ar 3 regulēšanas pozīcijām.
- **TRUE COLOR tehnoloģija:** reālāka un detalizētāka krāsu atveidošana nekā ar tradicionālajiem filtriem



Classic
★

TrueColor
★★★★



TEHNISKIE PARAMETRI

Gaišs toņš	3
Tumšs tonis	Griešana: 4–8 / Metināšana: 9–13
Reakcijas laiks	0,05 ms
Atgriešanās gaišā stāvoklī	0,1–1 sek.
Redzes lauks	96 x 40 mm
Enerģijas avots	Saules enerģija un nomaināma baterija (CR2032) x1
Svars	477 g
Iestatījumi	Jutība, aizkave, krāsa, slipēšana
Gaismas sensors	2
Pielietojuma jomas	MMA / TIG >2A / MIG / slipēšana
Standarti	CE / EN ISO 16321-1 / EN ISO 16321-2



PIEDERUMI



Maisiņš maskai metināšanai
043299




Mākslas masku mugursoma
066656



Sviedru novadišanas lente (2 gab.)
089808

Rezerves ekrāni



- 1: 101,2 x 42,5 mm, art. nr. 089648 (x10)
2: 110 x 90 mm, ref. 040816 (x5)