

GYSCAP TWIN START EV

12 V – DC/DC

Nr. 089990

„TWIN START“ – tai vienintelis rinkoje sprendimas, skirtas visų tipų transporto priemonių – vidaus degimo variklių, hibridinių ir elektrinių – užvedimui. Šis įrenginys, pagrįstas neribotos tarnavimo trukmės superkondensatorių technologija, veikia be akumuliatoriaus ir nereikalauja priežiūros. Jis užtikrina vidaus degimo variklių užvedimą, o „EV Rescue“ režimu leidžia saugiai paleisti hibridines ir elektrines transporto priemones.

VIENAS PRIETAISAS, SKIRTAS VISŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ UŽVEDIMUI

PALEIDŽIA HIBRIDINIUS IR ELEKTRINIUS AUTOMOBILIUS



HEV, PHEV arba EV tipo transporto priemonėse 12 V pagalbinė baterija maitina kompiuterius ir leidžia įjungti aukštos įtampos sistemą. Kai ji išsikrauna, transporto priemonė tampa visiškai neveiksni.

EV RESCUE

EV Rescue režimas tiekia reguliuojamą 14,0 V įtampą (reguliuojamą nuo 12,0 iki 16,0 V) ir ribojamą iki 50 A, kad būtų galima saugiai atkurti 12 V tinklo įtampą ir paleisti automobilį.

PALEIDŽIA VISAS VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ TRANSPORTO PRIEMONES



Dėl labai didelės galios (1 600 A paleidimo metu) „TWIN START“ gali paleisti visus benzininės ir dyzelinės variklio transporto priemones, nepriklausomai nuo to, ar jos turi 12 V švino, ar ličio LFP akumuliatorių.

„SOS“ režimas garantuoja sėkmingą užvedimą, net jei transporto priemonės akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs.

NEKINTANTIS NAŠUMAS

- Visada paruoštas darbui dėl ypač greito įkrovimo iš 12 V akumuliatoriaus, net jei jis išsikrovęs. Taip pat galima iš anksto įkrauti iš cigarečių degiklio lizdo arba USB jungties, kad darbas būtų atliktas dar greičiau.
- Neribotas paleidimų skaičius dėl akumuliatoriaus įkrovimo iškart po kiekvieno paleidimo.
- Nereikalauja priežiūros ir visada veikia: viduje nėra akumuliatoriaus.
- Nejautrus ekstremalioms temperatūroms (-40 °C / +65 °C).
- Ilgas tarnavimo laikas: iki 10 000 ciklų be našumo sumažėjimo.

MAKSIMALI APSAUGA

- „ECU Memory Protect“: galios stiprintuvo įkrovimas transporto priemonėje prisitaiko automatiškai, siekiant apsaugoti akumuliatorių ir valdymo blokų duomenis.
- Generatoriaus apsauga: paimama energija yra kontroliuojama (maks. 50 A), siekiant apsaugoti generatorių ir išvengti perkrovos.
- Būtinės apsaugos: poliariškumo apgręžimas, gnybtų trumpasis jungimas, per maža ir per didelė įtampa.

SUKURTAS DARBUI VIETOJE

- Korpusas iš sustiprinto plastiko.
- 100 % variniai laidai, kurių skerspjūvis 25 mm² ir ilgis 1,70 m.
- Visiškai izoliuotos varinės gnybtų išlenktomis galvutėmis.
- Svoris – vos 7,2 kg.



Intuityvus valdymas

BOOST
Iniai automobiliai su vidaus degimo varikliais



EV RESCUE
hibridiniai ir elektriniai automobiliai



Komplektacijoje



1,50 m laidas „
“ įkrovimui iš cigarečių degiklio lizdo

Pasirenkama



Prekės kodas 091290 „
“ USB-C / cigarečių degiklio kabelis įkrovimui per USB-C lizdą

Farad	START	BOOST REŽIMAS			EV RESCUE režimas	TWIN START ĮKROVIMAS				PASIRINKIMAS		cm	kg	m
		I1 V/C	I0 V/C	I PEAK BATERIJA		Įtampa	Laikas	Įtampa	Laikas	Galia	Laikas			
5 x 3 000 F	12 V	1 600 A	2 700 A	10 000 A	12–16 V maks. 50 A	8–17 V maks. 50 A	2 min 30	4,5 - 30 V maks. 8 A	12 V: 9 min 24 V: 4 min	15 W 67 W	1 val. 15 min. 45 min	28 x 42 x 19	7,2	1,70 m 25 mm ²