

„POWER PACK 29.36 FC“ – tai galingas nešiojamas išorinis akumulatorius, kuriame suderintas LiFePO4 ličio akumulatorius ir grynosios sinusinės bangos (PSW) keitiklis. Jo talpa yra 2900 Wh, o išėjimo galia – 3600 W (29,36), todėl jį galima naudoti energijai imliems įrenginiams, pvz., suvirinimo aparatams, plazminiams pjovikliams ir indukciniais kaitinimo įrenginiams, maitinti per profesionaliam naudojimui tinkamą laiką. Pilnai įkraunamas vos per 2 valandas, todėl greitai paruoštas darbui, kas atitinka realaus pasaulio poreikius.

GALINGUMAS IR PATOGUMAS NEŠIOTIS BET KUR, VISAI JŪSŲ ĮRANGAI

„Power Pack 29.36 FC“ yra skirtas naudoti vietose, kur reikalingas autonominis maitinimas ir nėra prieigos prie elektros tinklo.

- Dėl vidinės 2900 Wh LiFePO4 baterijos ir 3600 W išėjimo galios jis gali ilgą laiką tiekti energiją daug energijos suvartojančiai įrangai:

	VEIKIMO LAIKAS Ciklas 100 % → 20 %				
	Priklausomai nuo naudojamos įrangos				
	MMA	TIG	MIG / MAG	PLASMA	INDUKCIJA
Nustatymai	115 A	90 A	220 A	35 A	3 700 W
Veikimo trukmė	≈ 38 elektrodai Maks. Ø 3,2 mm	≈ 5 val.	≈ 2 val.	≈ 2 valandos	≈ 2 valandos
	Priklausomai nuo energijos suvartojimo				
	100 W	500 W	1000 W	2200 W	3000 W
Veikimo laikas	22 val. 30 min.	4 val. 30 min.	2 val. 15 min.	1 val.	45 min

- Jis turi platų jungčių pasirinkimą, skirtą įvairios elektrinės ir elektroninės įrangos maitinimui bei įkrovimui:

USB išėjimai - USB-A (x2) - USB-A QC (2 vnt.) - USB-C PD (x2)		12 V cigarečių degiklio lizdai (x2)
Išėjimai - 220–240 V kintamosios srovės – 2200 W - 12–80 V – 800 W		DC lizdų išėjimai
230 V kintamosios srovės išėjimai (x4)		12 V – 10 A (x2)
		RV išėjimas 12 V – 25 A

ITIN GREITAS ĮKROVIMAS, UŽTIKRINANTIS MAKSIMALŲ ĮRENGINIO VEIKIMĄ

- Įkraunamas iš elektros tinklo vos per 2 valandas.
- Pasirenkamas įkrovimas saulės energija: suderinamas su saulės baterija (12–80 V, iki 800 W, „Anderson“ jungtis), „Power Pack“ galima įkrauti per 4 valandas.

VARTOTOJO ERGONOMIKA IR SAUGUS ENERGIJOS VALDYMAS

- Kompaktiškas ir nešiojamas įrenginys su ratukais, kurį galima lengvai perkelti naudodamiesi dviem šoninėmis rankenomis ir teleskopine rankena.
- Įmontuotas apšvietimas, skirtas darbui tamsioje aplinkoje. Stroboskopinis / mirksintis šviesos šaltinis padeda pagerinti naudotojo matomumą, todėl prietaisą saugiau naudoti esant prastam apšvietimui.
- LCD ekranas, rodantis įvairią informaciją (įkrovos būseną, kokie įėjimai / išėjimai naudojami ir pan.)
- Pažangi baterijų valdymo sistema**
Atskiras kiekvienos baterijos elementų stebėjimas užtikrina maksimalų saugumą, pastovų veikimą ir ilgesnį tarnavimo laiką. „Power Pack“ yra apsaugotas nuo perkaitimo, trumpojo jungimo, viršįtampio ir perkrovos.



LCD ekranas ir LED apšvietimas priekinėje plokštėje



Komplektuojama su priedais:



maitinimo kabelis

USB-A į USB-C kabelis

USB-C į USB-C kabelis

AKUMULIATORIUS			KEITIKLIS		ĮĖJIMAS ⚡		IŠĖJIMAI ⚡							MATMENYS				
Ličio LiFePO4				GALIOS IŠĖJIMAS										RV	 mm	 kg		
Talpa vienam elementui	Pilnas įkrovimas							USB-C	USB-A									
	tinklo	saulės baterija																
55 Ah 2816 Wh	2 val.	3,5–5 val.	Gryna sinusinė banga	3600 W (6000 W piko galia)	220–240 V kintamosios srovės 2200 W	12–80 V 800 W	4	230 V kinta- mosios srovės	25V 9V 12V 15V 20V - 3 A	2	5V - 3 A 9V - 2 A 12V - 1,5 A	2	12 V - 10 A	2	12 V - 10 A	12 V - 25 A	378 x 418 x 581	38
									20V - 5 A	2	5V - 2,4 A							