

POWER PACK 29.36 FC ir jaudīgs portatīvais enerģijas avots, kurā apvienota LiFePO4 litija baterija ar tīras sinusa viļņu (PSW) invertoru. Ar jaudu 2900 Wh un izejas jaudu 3600 W (29,36), to var izmantot, lai barotu energoietilpīgu aprīkojumu, piemēram, metināšanas iekārtas, plazmas griezumus un indukcijas sildierīces, profesionāliem pielietojumiem piemērotā laikā. Pilnībā uzlādētais tikai 2 stundās, nodrošinot ātru darbības atjaunošanu, kas atbilst reālajām prasībām.

ENERĢIJA UN PĀRNĒSĀMĪBA JEBKURĀ VIETĀ VISAI JŪSU APARATŪRAI

Power Pack 29.36 FC ir paredzēts lietošanai vietās, kur nepieciešams neatkarīgs enerģijas avots un nav pieejams elektrotīkls.

- Ar iekšējo 2900 Wh LiFePO4 akumulatoru un 3600 W izejas jaudu tas var ilgstoši nodrošināt enerģiju energoietilpīgām iekārtām:

DARBA LAIKS Cikls 100 % → 20 %					
Atkarībā no izmantotās iekārtas					
	MMA	TIG	MIG / MAG	PLASMA	INDUKCIJA
Iestatījumi	115 A	90 A	220 A	35 A	3 700 W
Darba laiks	≈ 38 elektrodus Maks. Ø 3,2 mm	≈ 5 stundas	≈ 2 stundas	≈ 2 stundas	≈ 2 stundas
Atkarībā no enerģijas patēriņa					
	100 W	500 W	1000 W	2200 W	3000 W
Darba laiks	22h30	4 stundas 30 minūtes	2 stundas 15 minūtes	1 h	45 min

- Tam ir plašs savienojumu klāsts dažādu elektrisko un elektronisko iekārtu barošanai un uzlādēšanai:

USB izvadi - USB-A (x2) - USB-A QC (x2) - USB-C PD (x2)		12 V cigarešu aizsmēķēšanas līdzas (x2)
Ieejas - 220-240 VAC – 2200 W - 12-80 V – 800 W		DC Jack izvadi 12 V - 10 A (x2)
230 VAC izejas (x4)		RV izeja 12 V – 25 A

ĀTRĀ UZLĀDE, LAI NODROŠINĀTU MAKSIMĀLU IEKĀRTAS DARBSPEJĀU

- Uzlādējas no elektrotīkla tikai 2 stundās.
- Papildus iespēja uzlādēt ar saules enerģiju: Power Pack ir saderīgs ar saules paneļiem (12–80 V, līdz 800 W, Anderson savienotājs), un to var uzlādēt 4 stundās.

LIETOTĀJA ERGONOMIKA UN DROŠĀ ENERĢIJAS PĀRVALDĪBA

- Kompakts un pārnēsājams aparāts ar riteņiem, ko var viegli pārvietot, izmantojot divus sānu rokturus un teleskopisko rokturi.
- Iebūvēts apgaismojums darbam tumšā vidē. Stroboskopiskā/mirgojošā gaisma palīdz uzlabot lietotāja redzamību, padarot to drošāku lietošanai vājā apgaismojumā.
- LCD displejs, kas parāda dažādu informāciju (uzlādes stāvokli, kuras ieejas/izejas tiek izmantotas utt.)

Uzlabota akumulatora pārvaldības sistēma

Katras akumulatora šūnas individuāla uzraudzība nodrošina maksimālu drošību, stabilu veiktspēju un ilgāku kalpošanas laiku. Power Pack ir aizsargāts pret pārkaršanu, īsslēgumiem, pārspriegumu un pārslodzi.



LCD displejs un LED apgaismojums priekšējā panelī



Komplektācijā ietilpst:



lādēšanas vads ar kontakt dakšu

USB-A-USB-C kabelis

USB-C-USB-C kabelis

AKUMULATORS			PĀRVEIDOTĀJS		IEEJAS		IZEJAS						IZMĒRI	
Litija LiFePO4				JAUDA								RV		
s uz vienu elementu	Pilna uzlāde tikls	saules paneļa												
55 Ah 2816 Wh	2 h	3,5–5 h	Tīra sinusa viļņa	3600 W (6000 W maksimālā jauda)	220–240 VAC 2200 W	12–80 V 800 W	4 230 VAC	2 5V 9V 12V 15V 20V - 3A 20V - 5A	2 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1,5 A 5V - 2,4 A	2 12 V - 10 A	2 12 V - 10 A	12 V - 25 A	378 x 418 x 581	38