

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V ir litija bāzes barošanas bloks, kas apvieno trīs funkcijas:

- **Pastiprinātājs 12 un 24 V transportlīdzekļiem** (motocikliem, kvadracikliem, vieglajām automašīnām, apvidus auto, komunālajiem transportlīdzekļiem, vieglajiem kravas automobiļiem <19 t).
- **Pārnēsājama akumulators mazām elektroniskām ierīcēm.**
- **Avārijas gaisma/lukturītis.**

LITIJA AKUMULATORA PASTIPRINĀTĀJS

- Aprīkots ar augstas veikspējas litija akumulatoru, NP PRO TRUCK 12/24 nodrošina 1900 A izejas strāvu ar īpaši kompakto dizainu.
- Augstā jauda nozīmē, ka visus transportlīdzekļus ar 12 V svina-skābes akumulatoru (šķidruma, želejas, AGM, Start&Stop) var iedarbināt dažādu sekunžu laikā, pat ja transportlīdzekļa akumulators ir izlādējies. To var izmantot arī, lai palīdzētu iedarbināt transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar 24 V akumulatoru.
- ⚠ Neiedarbiniet litija LiFePO4 akumulatorus ar šo starteri, jo spriegumi nav saderīgi.

DROŠĀ IEDARBINĀŠANA

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V aizsargā gan akumulatoru, gan transportlīdzekli iebūvētā elektronika:

- Dzirksteļu novēršanas tehnoloģija,
- Īsslēguma aizsardzība,
- Aizsardzība pret polaritātes maiņu.
- Pārmērīgas iedarbināšanas strāvas aizsardzība,
- Spiediena pastiprinātāja termiskās pārslodzes aizsardzība.

MOBILAIS ENERĢIJAS AVOTS

Akumulatora ietilpība (6 Ah) nodrošina ērtības un uzticamību. Jūsu ierīces, kas uzlādējas, atrodas ceļā (mobilais tālrunis, planšetdators, klēpjadators).

Aprīkots ar:

- 2 x 5 V USB porti (1 A, 2,1 A) viedtālruni, planšetdatoru, GPS u.c. uzlādēšanai.
- 1 cigarešu šķītavas izejas ports 12 V - 10 A, ideāli piemērots kempingam, lai nodrošinātu strāvas padevi 12 V elektriskā ierīce (dzesēšanas kaste, ventilators utt.)

PAPILDU GAIŠMAS FUNKCIJA

Papildu apgaismojums ar 3 apgaismojuma režīmiem: parastais, stroboskopiskais, SOS.

KOMPAKTS FORMĀTS

Ļoti viegls (2,4 kg) un kompakts, to var ērti uzglabāt darbnīcā vai evakuācijas transportlīdzeklī.

LCD DISPLEJS

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V ir aprīkots ar LCD displeju, kas parāda:

- akumulatora enerģija,
- iekšējā akumulatora uzlādes līmenis,
- dažādu ieeju un izeju izmantošana, kā arī apgaismojums.



	12 V	5 > 140 Ah
	24 V	maksimālā ietilpība (nepieciešama minimāla uzlāde)

LCD ekrāns



Komplektā ietilpst:



USB-C uz USB-A
uzlādes kabelis



START					INPUTS / OUTPUTS					POWER BANK		LED	DIMENSIONS	
Lithium		I			CABLE	INPUT	OUTPUT							
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery				12 V	15 V					
6 Ah 155.4 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	USB-C	5V-2A 9V-2A 12V-1.5A	2	5V-1A 10 A 5V-2.1A	—	✓	✓	3 modes: Light SOS Strobe	24.8 x 24.8 x 9.6	2.4